



STALMESTVERSPREIDERS

- Enkel-as
- Tandem
- Tridem

EPANDEURS DE FUMIER

- Essieu simple
- Tandem
- Tridem

Izenbergestraat 5
8630 B-Veurne (Beauvoorde)
tel 00 32 (0) 58 28 00 80
fax 00 32 (0) 58 28 00 88
> www.dezeure.be

ENKEL ASSERS - ESSIEUX SIMPLES



Standaarduitvoering :

- verlichting in bumper
- 6 & 7 ton aandrijving met stang en krekelwiel
- vanaf 8 ton hydraulisch lossen met debietregelaar
- 4 bodemkettingen voor 8,5/9,5/10 ton
- 2 bodemkettingen voor 6/7/8 ton
- grill vooraan

Equipement standard :

- éclairage dans le pare-choc
- 6 & 7 ton bielli avec inverseur de marche
- à partir de 8 ton déchargement hydraulique continu avec réglage de débit
- 2 chaînes de fond pour 6/7/8 ton
- 4 chaînes de fond pour 8,5/9,5/10 ton
- grille frontale

Technische gegevens - Caractéristiques techniques :

Enkel assers - Essieux simples

Technische gegevens

Caracteristiques techniques

types type	bakdiepte profondeur	baklengte longeur	bakbreedte largeur	laadvermogen charge max.	assen aessieux	bodemketting chaînes	assen essieux
6 ton	800	4250	1700	6000 kg	70/8	2	enkel
7 ton	900	4250	1800	7000 kg	80/8	2	enkel
8 ton	1000	4250	2000	8000 kg	80/8	2	enkel
8,5 ton	1000	4500	2000	8500 kg	90/8	4	enkel
9,5 ton	1000	5000	2000	9500 kg	90/10	4	enkel
10,5 ton	1000	5250	2000	10500kg	100/10	4	enkel

TANDEM ASSERS - MODELES TANDEM

Standaarduitvoering :

- verlichting in bumper
- 4 bodemkettingen
- hydraulisch continu lossen & regelbaar
- grill vooraan
- bogie



Equipement standard :

- éclairage dans le pare-choc
- 4 chaînes de fond
- déchargement hydraulique continu & réglable
- grille frontale
- bogie



Technische gegevens - Caractéristiques techniques :

Tandem assers - Modèles tandem

Technische gegevens

Caractéristiques techniques

types type	bakdiepte profondeur	baklengte longueur	bakbreedte largeur	laadvermogen charge max.	assen essieux	bodem ketting chaînes	assen essieux
12 ton	1000	5600	2000	12000 kg	90/8x2	4	bogie
14 ton	1000	6000	2000	14000 kg	100/10x2	4	bogie
16 ton	1000	6250	2200	16000 kg	110/10x2	6	bogie
18 ton	1000	6600	2200	18000 kg	110/10x2	6	bogie
20 ton	1100	7000	2200	20000 kg	100/10x2	6	tridem
24 ton	1100	8000	2200	24000 kg	110/10x2	6	tridem

TRIDEM ASSERS - MODELES TRIDEM



Standaarduitrusting

- verlichting in bumper
- bodemkettingen
- hydraulisch continu lossen & regelbaar met regelaar
- grill vooraan
- geveerde dissel
- luchtgeremd

Equipement standard

- éclairage dans le pare choc
- chaînes de fond
- déchargement hydraulique continu avec réglage
- grille frontale
- timon souple
- freins pneumatiques

Multi gebruik

- stalmest
- granen
- aardappelen
- bieten
- maïs
- schuimaarde

Multi usage

- fumier
- céréales
- pommes de terre
- betteraves
- maïs
- ecumes

Technische gegevens - Caractéristiques techniques :

Tridem assers - Modèles Tridem

Technische gegevens

Caractéristiques techniques

types type	bakdiepte profondeur	baklengte longueur	bakbreedte largeur	laadvermogen charge max.	assen essieux	bodemketting chaînes	assen essieux
20 ton	1100	7000	2200	20000 kg	100/10x2	6	tridem
24 ton	1100	8000	2200	24000 kg	110/10x2	6	tridem

SMALLE STALMESTVERSPREIDERS - EPANDEUR DE FUMIER ETROIT

Standaarduitvoering :

- 2 verticale walsen met vervangbare beitels
- 4 bodemkettingen (12 x 80)
- bodemketting hydraulisch bediend
- snelheid v/d grondketting traploos regelbaar
- banden 18,4 x 34 Alliance 14 ply
- verlichting
- versterkte bovenrand



Equipement standard :

- 2 h rissons verticaux avec ciseaux rempla ables
- 4 chaines de fond (12 x 80)
- commande hydraulique du tapis
- transmission homocin tique
- pneus 18,4 x 43 Alliance 14 ply
-  clairage
- bord renforc  au-dessus



Options :

- stikstofgeveerde dissel
- geveerde dissel
- pomp + debietregelaar + oliereservoir op de wagen
- elektro hydraulische debietregeling
- hydraulische krik + handpompje
- hydraulische deur (guillotine)
- hydraulische krik + leiding met trekker
- vrachtwagenlichten + zwaailicht
- metaliseren bak
- kap achter de molens
- hydraulische kap achter de molens
- proportionele snelheidsregeling
- extra werklicht
- breedtelichtjes
- reductiekast 1000-540T./min.
- aandrijving op de wielen 1 versnelling MAN occ.
- aandrijving op de wielen 1 versn. voor uit MAN nieuw
- kabelbediening met 2 kabels
- verschuifbare as
- 4 kettingen i.p.v. 2
- banden suppl. op 18,4 x 34 Alliance 14ply
- 18,4 x 38 14 ply
- 18,4 x 38 16 ply
- 23,1 x 26 16 ply
- 28L x 26 16 ply
- 23,1R26 12 ply cccp traktie profiel
- 23,1R26 1 ply cccp traktie profiel

Options :

- timon souple suspension azote
- timon souple
- pompe auxiliaire (avance hydr.) avec r glage de d bit + r servoir
- commande  lectro hydr. des chaines de fonds
- bequille hydr. + chaines de fond
- porte hydr. (guillotine)
- bequille hydr. + tuyau
-  clairage de camion + girophare
- m talisatie de la caisse
- protection d rriere les moulins
- protection hydr. d rriere les moulins
- r glage de vitesse proportionnelle
- phare de travail
- feu de cot 
- boite de r duction 1000-540t./min.
- traction vitesse en avant MAN occ.
- traction vitesse en avant MAN
- nouveau
- commande par 2 cables
- essieu amovible
- 4 chaines a.l.d. 2
- pneus suppl. sur 18,4 x 34 Alliance 18,4 x 38 14 ply
- 18,4 x 38 16 ply
- 23,1 x 26 16 ply
- 28L x 26 16 ply
- 23,1R26 12 ply cccp traction profiel
- 23,1R26 1 ply cccp traction profiel
- chaines 9 tonnes
- chaines 13 tonnes
- chaines 15 tonnes
- 580/70 R38
- BR58 x 180H
- 6 ton/2,8 bar/40km/h

Technische gegevens - Caract ristiques techniques :

Tandem assers - modeles tandem

types	volume	tonnage	lengte	breedte	hoogte zijkant	gewicht	kettingen	assen
MS 9	11	9000	5100	1500	1500	3950	2	100/10
MS 10	12	10000	5600	1500	1500	4100	4	110/10
MS 11	14	11000	6150	1500	1500	4700	4	110/10

Opties:

- geveerde dissel
- hydraulische krik + handpompje
- hydraulische krik + leiding
- vrachtwagenverlichting + zwaailicht
- bietendeur in twee delen
- hydraulische achterdeur EW.
- hydraulische achterdeur voor molens
- hydraulische klep voor lichten
- bakbreedte 2,20m i.p.v. 2m
- metaliseren
- versterkte bovenrand
- 4 bodemkettingen op 7 & 8 ton
- 6 bodemkettingen op 14 ton
- 3de grote molen
- 3de verkruiemelrol op 7 & 8,5 ton ton
- breedgooier met 2 schotels (12m)
- breedgooier met 4 schotels (10m) 540 T
- breedgooier met 4 schotels (10m) 1000 T
- breedgooier + molens 1 deel
- bodemtapijt met schakelkast
3 versnellingen + snelgang + achteruit
- continu lossen hydr. 7 ton
- suppl. hydr. lossen 2 versnellingen
- elektronische debietregelaar
- tandem op 8,5 x 10,5 ton
- volgas op 10,5 tot 12 ton
- volgas op 14 ton en meer
- hydr. gedwongen gestuurd
- suppl. hydr. gedwongen sturing op volgas
- stuuras ongedwongen ADR
- groothoekscardan
- elektropneumatische bediening
met compressor op trekker/wagen
- opzetschotten
- mais verhogen + hydr. voorbord
- hydraulische maïsdeur + walsen
- kap achter molen mech. vergrendeld
- kap achter de molen hydr. openen
- guillotine deur
- set molens (2 vizels ± chassis)
- steenbeschermers op 7 ton
- verticale molens tot +79pk
(2m of 2,2m breed) Hardox kwaliteit beitels
- verticale molens tot 166pk (2m of 2,2m breed, zwaar type)
- 2 verticale molens tube Ø 168x10 met beitel Hardox kwaliteit
- 2 verticale molens tube Ø 273x10 met beitel Hardox kwaliteit
- Aandrijving grondketting 2 zijden planetair vanaf 18 ton
- hydraulische transmissie reductie SISP, pomp 56L/debiet 110 L
mechanische debietregelaar
- automatische debietregeling afhankelijk v/d snelheid
- cardan met breekboutbeveiliging

Options:

- timon souple
- béquille hydr. + pompe à main
- béquille hydr. + tuyau
- éclairage de camion + girophare
- porte française
- porte hydr. simple effet
- porte hydr. arrière pour moulins, double effet
- tôle hydr. devant l'éclairage
- largeur de caisse 2,20m au lieu de 2 m
- métalisation de la caisse
- bord renforcé
- 4 chaînes de fond sur 7 & 8 tonnes
- 6 chaînes de fond sur 14 tonnes
- 3ième grand moulin
- 3ième rouleau émietteur sur 7 et 8,5 tonnes
- éparpilleur à 2 disques (12m.)
- éparpilleur à 4 disques (10m.)540 tr
- éparpilleur à 4 disques (10m.)1000 tr
- éparpilleur + visés 1 partie
- avancement des chaînes de fond
avec boîte à 3 vit. + 1 rapide + 1 arrière
- déchargement continu hydr. sur 7 tonnes
- déchargement hydr. 2 vitesses
- réglage à débit électronique
- tandem sur 8,5 et 10,5 tonnes
- essieu suiveur sur 10,5 jusqu'à 12 tonnes
- essieu suiveur sur 14 tonnes et plus
- essieu autovireur hydr.
- suppl. auto-vireur sur essieu suiveur
- essieu auto-directeur ADR
- cardan à grand angle
- commande électropneumatique avec compresseur sur le tracteur /
avec compresseur sur la remorque
- réhausses
- haus. à mais + trappe devant hydr.
- porte à maïs hydr. + moulins de dosage
- porte arrière fixe après les moulins fin
- ouverture hydr. de la porte arrière
- porte guillotine
- set moulins (2 visés + chassis)
- protection jet de pierre sur 7 ton
- 4 hérissons verticaux au jusqu'à 79pk (largeur 2m ou 2,2m) ciseau en
qualité Hardox
- 4 hérissons verticaux jusqu'à 166pk (largeur 2m ou 2,2m) ciseau en qua-
lité Hardox
- 2 moulins verticaux tube B Ø 168x10 ciseau en qualité Hardox
- 2 moulins verticaux tube
(breedte 2m of 2,20m) B Ø 273x10 (largeur ciseau en qualité Hardox
- commande du tapis par deux boitier planétaires à partir de 18 ton
- régulation du débit autom. conforme la vitesse
- cardan avec sécurité de boulon



DEZEURE bvba

Izenbergestraat 5

8630 B-Veurne

(Beauvoorde)

tel 00 32 (0) 58 28 00 80

fax 00 32 (0) 58 28 00 88

www.dezeure.be

concessiehouder / concessionaire

